



La serie di fardellatrici a lancio di film *XP* si arricchisce di un nuovo modello che, oltre ad annoverare caratteristiche e vantaggi di questa gamma, garantisce la formazione automatica del vassoio sotto i prodotti prima del loro avvolgimento nel film.

La fustella di cartone viene prelevata da uno sfogliatore pneumatico e trasportata nell'area di formazione vassoio tramite una catena motorizzata a passo, controllata da inverter ed encoder. Una volta inserito il cartone sotto i prodotti i bordi anteriori e posteriori vengono piegati meccanicamente, si applica poi la colla a caldo sulle alette laterali che vengono a loro volta piegate da attuatori pneumatici. A formazione avvenuta i vassoi con i prodotti avanzano verso la zona di avvolgimento film e quindi confluiscono nel forno di termoretrazione.

Estremamente compatto, il modello *XP650 ALX-T* è ideale per il confezionamento in linea dei prodotti tondi, essendo dotato di serie di smistatore elettromeccanico, o di prodotti rettangolari, quadrati o ovali con l'aggiunta del divisore *DV200*.

La capacità produttiva può raggiungere i *25 pacchi/minuto*.

I nuovi modelli possono gestire vassoi da un massimo di 500 x 320 mm sino ad un minimo di 150 x 60 mm, con bordi vassoio variabili da 30 a 80 mm. Inoltre, con gli appositi optional, queste fardellatrici possono lavorare anche prodotti in *solo film* o in *falda + film*.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di visitare il ns. sito web <http://www.smipack.it/> o contattare il ns. ufficio commerciale.

### ***Distinti saluti***

Marketing Department  
Smipack S.p.A.  
[www.smipack.it](http://www.smipack.it)